



LEGENDA

SKLADBA

1. HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL PRO MECH.KOTVENÍ (810,810V,810AA,810V/AA,804)
2. TEPELNÁ IZOLACE PUREN PIR (MV - oboustranný flis, $\lambda_D=0,025-27$ W/mK) (FD-L - oboustranný AL, $\lambda_D=0,022$ W/mK)
3. TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL (MONROCK MAX E, $\lambda_D=0,039$ W/mK) (MONROCK MAX, $\lambda_D=0,022$ W/mK)
4. PAROZÁBRANA FATRAPAR
6. TRAPÉZOVÝ PLECH $>0,75$ mm

OSTATNÍ PRVKY

9. HORKOVZDUŠNÝ SVÁR
10. POJISTNÁ ZÁLIVKA (DOPORUČENO)
12. ŠROUB EJOT DABO TKR-4,8xL (DÉLKA DLE TL.IZOLACE)
14. TALÍŘOVÁ PODLOŽKA EJOT (HTK 50xL, EcoTek 50xL)

® Veškerá práva vyhrazena

**družení výrobců pro
ploché střechy**

PLOCHÁ STŘECHA - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRA

1.2.1.

OBJEKT :			
INVESTOR :		PODPIS	
VYPRACOVAL :		DATUM	05/2013
SCHVÁLIL :		ZMĚNA	
STUPEŇ :		MĚŘÍTKO	1 : 10
FORMÁT :		ČÍSLO VÝKRESU	